



## Materiales/

- Fuente de acero.
- Capa de imprimación y gris oxidado.
- Grifo de latón con pulsador temporizado.
- Rejas de fundición.
- Conducto desde el grifo hasta la base de la fuente incluido. Conexión de entrada: 1/2"
- ADVERTENCIA: Durante el periodo de heladas se deberán vaciar las conducciones de agua para evitar que el hielo las dañe.
- No se incluye regulador de presión ni llave de corte.
- Accesible conforme a los requisitos de la orden de accesibilidad de espacios públicos urbanizados (Orden VIV/561/2010) si se instala en un círculo de 1,5m de diámetro libre de obstáculos.





## Materials/

- Steel fountain.
- Coat of primer and Oxiron grey.
- Brass faucet with timing switch.
- Cast iron grate.
- Included piping from ground to tap. Input Connection: 1/2".
- CAUTION: During the frost period water pipes must be emptied.
- Do not include any pressure regulator or key dams.
- Inclusive according to the requirements of urban public spaces accessibility spanish law (VIV/561/2010), if installed in an obstacle-free 1,5 m diameter circle.



## Matériels/


- Fontaine en acier.
- Couche d'apprêt et Oxiron gris.
- Robinet en laiton avec interrupteur de temporisation.
- Grille en fonte.
- Incluse tuyauterie du sol jusqu'au robinet. Connexion d'entrée : 1/2".
- ATTENTION: Durant la période de gel il faut vider les conduites d'eau.
- N'inclut ni régulateur de pression ni clés de barrages.
- Inclusive conforme aux exigences de l'ordre espagnol d'accessibilité aux espaces publics urbanisés (VIV/561/2010), s'il est installé dans un cercle de 1,5 m de diamètre sans obstacles.



FIJACION A

FIXATION A

FIXATION A



Detalle de montaje  
Assembly detail  
Détail de montage

FIJACION E

FIXATION E

FIXATION E

